LECTRONIC TIME RECORDER

AMANO®

BX 1600

BPA _s

IL TIMBRACARTELLINI ELETTRONICO CON GRANDE DISPLAY LCD A LETTURA IMMEDIATA.

RAPPORTO QUALITÀ – PREZZO –PRESTAZIONI ECCEZIONALE

BX 1600 : SPOSTAMENTO AUTOMATICO SU 6 COLONNE; STAMPA SIMBOLO "*" PER EVIDENZIARE I FUORI ORARIO



TECNOLOGIA, QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E DURATA AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1931.



QE

 (ϵ)

5EN0006_000BPABX1600_.qxd 8-05-2006 9:45 Pagina

BX 16 IL TIMBRACARTELLINO ELETTRONICO AUTOMATICO

Rossi Paolo

VIDIMAZIONE

Maggio 2006

Data	Mat		una	Pomeriggio		Extra		
gior.	0	ntrata	uscita	entrata	uscita	entrata	uscita	
1°tur.				uscita entrata	uscita	Permessi		Tot
2"tur.								
3°tur.	-	uscita		-	entrata	uscita	entrata	H
1	27	7:59	312:05	313:55	317:00			
2	+				£17:00	£17:30	€18:30	
3	표	8:00	분1 2:00	월13:51	분17:20			
4	19	8:00			♦16:00			
5	H H	7:45	월12:00	514:00	当17:00			
6								
7								
8	3	8:00	312:00	♦15:00	317:00	317:30	318:30	
9	10.00		£12:00					
10	FE	7:46	월12:05	원14:00	월17:00			
11								
12								
13								
14								
15								

Caratteristiche generali mod. BX1600

- Timbracartellino completamente elettronico con quadrante ad indicazioni digitali a cristalli liquidi LCD a lettura immediata.
- Visualizzazione ore, minuti, giorno del mese e giorno della
- Fessura inserimento del cartellino ergonomica e sagomata per facilitare l'operazione di timbratura dotata di coperchio
- Orologio al quarzo di elevata precisione +/- 3 secondi
- Stampante a 9 aghi veloce e silenziosa di lunga durata con possibilità di stampa ore – minuti 1/100 1/20 1/10 di ore.
- Due diversi formati di stampa selezionabili a scelta: giorno del mese (es. 1,2,3..), giorno della settimana (es. lunedì, martedì, mercoledì...) in 7 lingue a scelta
- Registrazione su scheda mensile bifacciale con riconoscimento automatico del lato di timbratura.
- Meccanismo di inserimento ed espulsione automatica del cartellino a timbratura avvenuta.
- Nastro a cassetta unicolore nero.
- Posizionamento automatico "Entrata/Uscita" su 4/6 colonne con sei tasti luminosi per la preselezione manuale delle stesse.
- Stampa simbolo "*" per evidenziare le timbrature irregolari (entrata in ritardo, uscita in anticipo)
- 25 passi di programmazione disponibili per gestire lo spostamento E/U e il simbolo "*
- Ora legale aggiornata automaticamente dal microprocessore senza nessun intervento manuale.
- Calendario perpetuo con aggiustamento automatico (es. 30/31, anni bisestili).
- Funzioni di base preprogrammate.
- Dispositivo automatico di controllo per l'eventuale manomissione sull'orario dell'orologio.
- Protezione dati : in casi di mancanza di rete, i dati del calendario e del programma sono garantiti in memoria per 36 mesi da una batteria ricaricabile al litio.
- Cassa in ABS color sabbia, provvista di serratura con chiave per evitare eventuali manomissioni.
- Installazione tavolo muro. L'orologio è corredato di tutti gli accessori necessari per un'ottima e sicura installazione (Libretto di istruzioni in 6 lingue, 2 chiavi, etichette E/U in italiano ecc..).

N.B. Tutti i modelli Amano sono conformi alle direttive e normative di qualità e sicurezza attualmente vigenti.

Amano Corporation, società giapponese leader a livello mondiale nella produzione di timbracartellini da oltre 70 anni sviluppa ed offre prodotti e sistemi nel settore della rilevazione presenze, ottenendo eccellenti risultati grazie a qualità ed affidabilità. Amano Corporation tramite una capillare rete di distribuzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell'utente finale,dalla piccola alla grande azienda, e garantire assistenza e continuità in tutto il mondo.

Specifiche tecniche

Stampa simbol per orari irregolar

Posizione di stampa In/Out programmabile

6 colonne di stampa

MODELLO	BX 1600
BASE TEMPO	Quarzo +/- 3 sec. settimana
QUADRANTE	Digitale
STAMPANTE	Matrice 9 aghi
NASTRO STAMPA CASSETTA	Unicolore
REGISTRAZIONE 6 COLONNE GIORNALIERE	Automatico
SCHEDA MENSILE 2 FACCIATE	Sì
SIMBOLO PER EVIDENZIARE RITARDI	Sì
PASSI DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALI	25
MEMORIA	3 anni
CASSA	Abs color sabbia
DIMENSIONI (L x h x p)	190x224x104 mm
PESO	2,3 kg
ALIMENTAZIONE	220/240v 50hz
TEMPERATURA	-10°c + 45°c

AMANO Corporation Japan